



City Ranger 2250 Coupe Bordures

Ce coupe bordures hydraulique convient parfaitement à l'entretien des bordures de gazon, quelles que soient leur forme et leur disposition. Les courbes et angles sont parfaitement coupés. Il coupe tout d'abord la bordure herbeuse et défriche ensuite le bord coupé, en un seul traitement. Le soc étant pivotant, vous pouvez choisir, lors de la découpe des bordures, de travailler à partir de la pelouse elle-même ou du chemin qui la borde. Tout dépend de l'espace disponible. Les fleurs et plantes décoratives ne courent aucun risque. Le coupe bordures est, en effet, équipé d'une protection fermée protégeant les pousses contre les projections de terre.

Peut aussi servir de mini fraiseuse

Le coupe bordures est équipé d'un déplacement latéral continu. Ainsi en repassant de manière décalée sur la même partie de terrain, il fonctionne, de fait, comme fraiseuse. La profondeur de coupe dépend du sol et peut s'ajuster grâce à une roue de support réglable.

Le coupe bordures est fourni avec support, ce qui facilite beaucoup le montage. Montage et démontage sans utilisation d'outil.



Lors du changement d'outil, une seule poignée suffit pour accoupler les flexibles hydrauliques du porte-outil City Ranger 2250 !



Données techniques Coupe Bordures



2 640 mm



1 220-1 370 mm

Renseignements techniques

Le coupe bordures fonctionne avec un soc rotatif à 2 lames de coupe

La profondeur de travail peut être réglée en fonction de la surface, avec une roue de support réglable

Dimensions

Monté :

Longueur	2 640 mm
Largeur	1 220-1 370 mm
Hauteur	1 960 mm

Démonté :

Longueur	540 mm
Largeur	930-1 080 mm
Hauteur	520 mm

Spécifications techniques :

Poids à vide	50 kg
Dégagement sous le soc	140 mm
Profondeur de coupe max.	95 mm
Déplacement latéral	150 mm

Homologué CE selon Directive UE

Votre distributeur Nilfisk Outdoor